

TRAÇABILITE INDUSTRIELLE

C h e c k & S e c u r e

Fitelec
Production
Check & Secure

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

Lecteur GM 4400 2D



56484



TECHNOLOGIE IMAGER

La gamme Gryphon représente la 'premium line' de scanners manuels General Purpose de Datalogic ADC. Le scanner Gryphon™ GM4400 2D associe une technologie de lecture dernière génération, un système radio absolument unique et des caractéristiques innovantes, garantissant à l'opérateur une productivité et une facilité d'utilisation optimales.

COMMUNICATION SANS-FIL

Le système sans-fil Narrow Band STAR Cordless System™ de Datalogic permet d'accroître la polyvalence et de gagner en productivité sur l'espace de travail. Les scanners GM4400 apportent des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs, en point-to-point ou multipoint (jusqu'à 16 lecteurs par base) avec roaming automatique pour des applications plus complexes. Le mode 'batch' du GM4400 permet de sauvegarder des milliers de codes. Cette fonctionnalité, associée à sa batterie Lithium-Ion (60.000 scans par charge), garantit une mobilité illimitée et une collecte de données fiable et continue.

DES FONCTIONNALITES MODERNES POUR LE POINT DE VENTE D'AUJOURD'HUI

Ce lecteur est doté d'un faisceau rouge épais, facilement visible tout en restant agréable pour l'opérateur même lors d'utilisations prolongées, contrairement aux autres produits du marché. Son système de visée 4-Points délimite clairement la zone de lecture et évite les risques de scans « accidentels ». La croix située au centre du viseur facilite les opérations de lecture sur les planches de codes ou listes de prix.

Idéal pour la lecture en mode manuel ou en mode présentation, le Gryphon I GM4400 est doté de la technologie Motionix™. Il détecte ainsi les mouvements de l'opérateur, et passe dans le mode souhaité automatiquement.



POINTS CLÉS

- Datalogic STAR Cordless System™ offrant une portée de plus de 30 m / 98 ft
- Portée radio (champ libre) allant jusqu'à 30 mètres pour les modèles 433 MHz et 910 MHz
- Installation Point-to-point et multipoint
- Lecture omnidirectionnelle
- Optique améliorée pour une capture de codes et d'images en mouvement: 60 « frames » par seconde
- Lecture de codes 1D, 2D, Postaux, Stacked et Composite comme le PDF417 et le GS1 DataBar™
- Technologie de détection des mouvements Motionix™
- Spot Vert breveté de Datalogic pour une confirmation de bonne lecture, ainsi qu'une aide à la visée « 4-points »
- Base Double Position avec fonction Scan-While-Charging
- Mode Batch (>1200 codes)
- Batterie longue durée Lithium-Ion : plus de 60.000 scans par charge
- Résistance aux chutes de 1,8 m / 5,9 ft
- Base "Détection de Faux Billets et de Documents Contrefaits" en option
- Disponible en kit USB
- Les programmes de service EASEOFCARE offrent un large choix d'options de couverture afin de protéger vos investissements, garantissant une productivité et un retour sur investissement (ROI) optimaux

INDUSTRIE-APPLICATIONS

- Distribution - Point de vente; Vérification de l'âge; lecture des codes 2D, des coupons électroniques, téléphones portables, entrepôt
- Industrie légère
- Contrôle d'accès, transport et loisirs
- Services: Bureaux de poste, banques, administrations publiques, services d'utilité publique

CARACTERISTIQUES

COMMUNICATION SANS-FIL

DATALOGIC STAR CORDLESS SYSTEM™	Communications Bilatérales (Two Way); Configuration Multi-Point: Nombre max. de lecteurs / base radio: 16 Configuration Point-à-Point; Fréquence Radio : 433,92 MHz; 910 MHz Puissance Effective de la Radio : 433,92 MHz : < 10 mW; 910 MHz : < 1 mW
--	---

CAPACITES DE DECODAGE

CODES LINEAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™
CODES 2D	Code Aztec; Code China Han Xin; Code QR; Data Matrix; MaxiCode
CODES POSTAUX	IMB; Planet Code; Poste Australienne; Poste Chinoise; Poste Japonaise; Poste KIX; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)
STACKED CODES	Composites EAN/JAN; Composites GS1 DataBar; Composites UPC A/E; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectionnel; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417

ALIMENTATION

BATTERIE	Nombre de Lectures par Charge : 60.000 Temps de Charge : Alimentation Externe : 4 heures @ 12 VDC Type de Batterie : Lithium-Ion : 2100 mAh
COURANT ELECTRIQUE	En Chargement (Typique) : < 8 W; Standby/Veille (Typique) : < 2,5 mA @ 5VDC
INDICATEURS LED DU CRADLE	Batterie Chargée (Vert); Batterie en Cours de Chargement (Rouge); En marche / Transmission de Données (Jaune)
TENSION EN ENTREE	4,75 - 14 VDC +/- 5%

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

HUMIDITE (SANS-CONDENSATION)	0 - 90%
LUMINOSITE AMBIANTE	0 - 100.000 lux
PROTECTION ESD (DECHARGE ELECTRIQUE)	16 kV
RESISTANCE A L'EAU ET A LA POUSSIERE	IP52
RESISTANCE AUX CHOCS	Nombreuses chutes sur du béton à 1,8 m / 5,9 ft
TEMPERATURE	En Fonctionnement : 0 à 50 °C / 32 à 122 °F En Stockage / Transport : -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

INTERFACES

INTERFACES	RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface; RS-232/USB/Keyboard Wedge/Wand Multi-Interface
-------------------	---

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

COULEURS DISPONIBLES	Blanc; Noir
DIMENSIONS	Puits de chargement : 18,6 x 9,9 x 5,6 cm / 7,2 x 3,9 x 2,2 in Scanner : 18,1 x 7,1 x 10,0 cm / 7,1 x 2,8 x 3,9 in
POIDS	Puits de chargement : 246,0 g / 8,7 oz; Scanner : 245,0 g / 8,6 oz

PERFORMANCE DE LECTURE

ANGLE DE LECTURE	Pitch : +/- 40°; Roll (Tilt) : 360°; Skew (Yaw) : +/- 40°
CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)	25%
IMAGER SENSOR	Wide VGA: 752 x 480 pixels
INDICATEURS DE LECTURE	Beeper (Tonalité et Volume Réglables); Confirmation de Bonne Lecture GreenSpot™ (Point Vert) de Datalogic; LED de Bonne Lecture 1D Linear: 0,102 mm / 4 mils; Data Matrix: 0,178 mm / 7 mils; PDF417: 0,127 mm / 5 mils
RESOLUTION (MAXIMUM)	Visée: 650 nm VLD 25 IPS
SOURCE LUMINEUSE	
TOLERANCE AUX MOUVEMENTS	

DISTANCES DE LECTURE

PROFONDEUR DE CHAMP TYPIQUE	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan.
	Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante. Code 39 : 5 mils : 4,0 à 19,0 cm / 1,6 à 7,5 in Code 39 : 10 mils : 1,0 à 30,0 cm / 0,4 à 11,8 in Data Matrix : 10 mils : 2,0 à 16,0 cm / 0,8 à 6,3 in Data Matrix : 15 mils : 0 à 23,6 cm / 0 à 9,3 in EAN-13 : 13 mils : 1,5 à 40,0 cm / 0,6 à 15,7 in PDF417 : 10 mils : 0,5 à 22,0 cm / 0,2 à 8,6 in QR Code : 10 mils : 3,0 à 12,5 cm / 1,2 à 4,9 in

SECURITE & REGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITES	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Vous pouvez consulter le Quick Reference Guide pour obtenir la liste complète des certifications. Attention Aux Radiations Laser - Ne pas fixer le rayon lumineux; IEC 60825 Class 2
CLASSIFICATION LASER	
RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS

LOGICIELS

DATALOGIC ALADDIN™	Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.
OPOS/JAVAPOS	Les logiciels JavaPOS sont téléchargeables gratuitement. Les logiciels OPOS sont téléchargeables gratuitement.
REMOTE HOST DOWNLOAD	BC4010: Facilite les mises à jour et la maintenance, et améliore la productivité

GARANTIE

GARANTIE	3-Ans
-----------------	-------

ACCESSOIRES

Base Stations/Chargeurs

- BC4010-BK-433 / BC4011-BK-910 Base/Chargeur, 433/910 MHz, POS Multi-Interface, Noir
- BC4010-BK-433-CF Base/Chargeur, 433 MHz, POS Multi-Interface, Détection Faux Billets/ Documents Contrefaits, Noir
- BC4010-WH-433 / BC4011-WH-910 Base/Chargeur, 433/910 MHz, POS Multi-Interface, Blanc
- BC4030-BK-433 / BC4031-BK-910 Base/Chargeur, 433/910 MHz, STD Multi-Interface, Noir
- BC4030-WH-433 / BC4031-WH-910 Base/Chargeur, 433/910 MHz, STD Multi-Interface, Blanc
- CHR-GM40-BK Base Chargeur seulement, Noir
- CHR-GM40-WH Base Chargeur seulement, Blanc

Batteries/Chargeurs

- RBP-GM40 Pack de batteries remplaçables



L'identification automatique fiabilisée



Check & Secure

Programmes applicatifs dédiés au contrôle et sécurisation de l'identification



Systèmes d'identification

Imprimantes, Etiquetage automatique, Logiciels, Lecture 1D/2D, RFID



Assistance & services

Accompagnement de vos projets et maintenance de vos installations



Etiquettes techniques

Conception et fabrication d'étiquettes, standards et transfert thermique

Fitelec
Production

Check & Secure

www.fitelec.fr



4, rue d'Anjou
76240 Le Mesnil-Esnard

Tel 02 35 804 804

Fax 02 35 804 814