

TRACABILITE INDUSTRIELLE

C h e c k & S e c u r e

Fitelec
Production
Check & Secure

DATALOGIC
THE VISION IS YOURS

Terminal portable Memor X3



56484



ROBUSTE ET ERGONOMIQUE

Petit et léger, le terminal portable Memor™ X3 offre une excellente ergonomie pour une utilisation d'une seule main, tandis que sa conception robuste lui permet de résister aux chutes accidentelles, aux projections d'eau et à la poussière. Les modèles Laser sont dotés d'une fenêtre de lecture Corning® Gorilla® Glass garantissant des performances de lecture optimales.

COLLECTE DE DONNEES

Pour la collecte des codes 1D linéaires, le Memor X3 offre le choix entre la technologie Laser ou Linear Imager. Le modèle Laser permet une lecture rapide et une profondeur de champs accrue, tandis que le modèle Linear Imager offre de meilleures performances sur les codes mal imprimés ou endommagés. Un modèle Area Imager est également disponible pour la lecture des codes 1D, 2D et empilés.

CAPACITES

Le terminal Memor X3 est pourvu des systèmes d'exploitation standards du marché, d'un microprocesseur plus rapide, et de mémoire RAM supplémentaire pour les applications nécessitant plus de ressources. La capacité accrue de sa mémoire Flash permet de sauvegarder et gérer une grande base de données, tandis qu'un emplacement pour carte SD accessible par l'utilisateur prend en charge jusqu'à 32 Go, ce qui permet en outre l'extension de sa capacité de stockage.

COMMUNICATION

Le Memor est disponible en version Batch ou Wifi, permettant ainsi de transférer les données à l'aide d'une connexion filaire (USB, RS-232 ou Ethernet, via le puits) ou via la radio 802.11 a/b/g/n radio compatible Cisco, supportant les protocoles de sécurité WPA et WPA2.

PRET A L'EMPLOI

Livré avec une alimentation secteur un ensemble complet d'outils logiciels (dont Wavelink Avalanche™), le Memor X3 est prêt à l'emploi dès sa sortie de la boîte.



CARACTERISTIQUES

- Ergonomique, compact et robuste
- Microsoft Windows CE 6.0 Core ou CE 6.0 Pro
- Radio Summit embedded IEEE 802.11 a/b/g/n certifiée CCX V4
- Technologie sans fil Bluetooth® 2.1 avec EDR
- 'Spot Vert' breveté Datalogic pour une confirmation visuelle de bonne lecture
- Technologie de lecture au choix : Laser; Area Imager 2D large faisceau; Linear Imager
- RAM : 256 MB sur les modèles Windows CE Pro / 128 MB sur les modèles Windows CE Core
- Mémoire Flash 512 MB
- Processeur XScale™ PXA 310 @ 806 MHz sur les modèles Windows CE Pro / 624 MHz sur les versions Windows CE Core
- Emplacement Micro-SD accessible par l'utilisateur
- Résiste à des chutes de 1,2 m sur béton et indice de protection IP54
- Logiciel d'administration Wavelink Avalanche®
- Les programmes de service EASEOFCARE offrent un large choix d'options de couverture afin de protéger vos investissements, garantissant une productivité et un retour sur investissement (ROI) optimaux

SECTEUR D'ACTIVITE

- Environnement du point de vente - Grande Distribution, commerce spécialisé, pharmacies et commerces de proximité:
 - Stockage
 - Gestion de Stock
 - Réapprovisionnement
 - Vérification de prix
 - Vente assistée
 - Queue-Busting

COMMUNICATION SANS-FIL

RESEAU LOCAL (LAN)	Summit IEEE 802.11 a/b/g/n Fréquences : varient selon le pays, fréquences-type 2.4 et 5.2 GHz CCX v4 certifié
PERSONAL AREA NETWORK (PAN)	Technologie sans fil <i>Bluetooth</i> 2.1 avec EDR, Class 2

CAPACITES DE DECODAGE

CODES LINEAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
CODES 2D	Aztec Code, Data Matrix, Intelligent Mail, Maxicode, QR Code, Micro QR Code, UPU FICS, USPS 4CB
CODES POSTAUX	Australian Post, Japanese Post, KIX Post; Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
STACKED CODES	MicroPDF417, PDF417

ALIMENTATION

BATTERIE	Pack de batteries Li-polymère/Li-ion interchangeables et rechargeables; 3.7 V 1430/2300 mAh (5.29/8.51 Watt/heure)
----------	--

ENVIRONMENTAL

RESISTANCE AUX CHUTES CHUTES	Résiste à des chutes de 1,2 m sur du béton 1.000 chutes aléatoires de 0,5 m /1,6 ft
CLASSE DE PROTECTION TEMPERATURE	IP54 En Fonctionnement : -10 à 50 °C / 14 à 122 °F (L'utilisation à -20°C pourrait provoquer une éventuelle dégradation de la performance) En Stockage / Transport : -20 à 70 °C / -4 à 158 °F

INTERFACES

INTERFACES	Electrique : RS-232 intégrée jusqu'à 115.2 Kbps USB : connecteur Micro USB A intégré, Host 1.1 et Client 2.0
------------	--

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

DIMENSIONS ECRAN	15,6 x 5,7 x 4,0 cm / 6,1 x 2,2 x 1,6 in TFT couleur antireflets, QVGA, 240 x 320 pixels, visible à la lumière naturelle, 2,4 de diagonale, 64 K couleurs, rétroéclairé et tactile
CLAVIER	25 touches, clavier rétro-éclairé, 2 touches latérales programmables
POIDS FENETRE DE LECTURE	233,0 g / 8,2 oz batterie standard incluse Corning Gorilla Glass 2 (Scanners Laser Uniquement)

PERFORMANCE DE LECTURE

AREA IMAGER 2D	Profondeur de Champ : 4,3 à 35,0 cm / 1,7 à 13,8 in, selon la densité du code-barres; Résolution minimum : codes linéaires à 4 mils; codes 2D à 5 mils; Vitesse de Lecture : 60 frames/sec maximum; Confirmation de bonne lecture: 'Spot Vert' breveté Datalogic
LINEAR IMAGER	Profondeur de Champ : 3,8 à 61,0 cm / 1,5 à 24,0 in, selon la densité du code-barres; Résolution minimum : 0,127 mm / 4 mils; Vitesse de Lecture : 50 scans/sec nominally; Confirmation de bonne lecture: 'Spot Vert' breveté Datalogic
LASER	Profondeur de Champ : 5,0 à 64,0 cm / 2,0 à 25,2 in, selon la densité du code-barres; Résolution minimum : 0,100 mm / 4 mils; Vitesse de Lecture : 104 +/- 12 scans/sec; Confirmation de bonne lecture: 'Spot Vert' breveté Datalogic

SECURITE & REGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITES ENVIRONNEMENTALES CLASSIFICATION DES LASERS	Ce produit remplit les critères de sécurité et de régulations en utilisation normale. Conforme à la loi UE RoHS VLD - Class 2 IEC/EN60825-1; Conforme 21 CFR 1040.10 à l'exception des déviations conformément à l'avis No. 50 daté du 24 Juin 2007.
CLASSIFICATION LED	Groupe de risque exempt IEC/EN62471

SOFTWARE

APPLICATIONS CONFIGURATION ET MAINTENANCE	Datalogic's Pal Application Library pré-licence Wavelink Avalanche™ pré-licence, Avalanche Remote Control, Avalanche SecurePlus, Datalogic Firmware Utility (DFU); Datalogic Desktop Utility (DDU); Datalogic Configuration Utility (DCU) Datalogic SDK (C/C++, .NET, JAVA), Wavelink Studio®, DL Mobility Developer Assistant, MCL- Collection, Java Virtual Machine
DEVELOPPEMENT	Navigateur Datalogic verrouillé Wavelink CE Secure, Wavelink Certificate Manager Wavelink Terminal Emulation, Wavelink ConnectPro
NAVIGATEUR WEB SECURITE	
EMULATION TERMINAL	

PERFORMANCES SYSTEME

AUDIO EXTENSION MEMOIRE	Haut parleur, microphone intégré Logement à carte Micro-SD compatible avec les cartes SDHC, accessible à l'utilisateur System Flash :
MEMOIRE	512 MB (comprenant un répertoire de sauvegarde permanente pour les données et programmes utilisateur) RAM : 256 MB sur tous les modèles Windows CE 6.0 Pro; 128 MB sur les modèles Windows CE Core models XScale™ PXA310 @ 806 MHz sur les modèles Windows CE 6.0 Pro;
MICROPROCESSEUR	624 MHz sur les modèles Windows CE 6.0 Core Microsoft Windows CE 6.0 Pro avec Microsoft WordPad et Internet Explorer 6.0; Microsoft Windows CE 6.0 Core Horodatage piloté par logiciel
SYSTEME D'EXPLOITATION	
HORLOGE TEMPS REEL (RTC)	

GARANTIE

GARANTIE	1 An
----------	------

Puits/Chargeurs

• 94A150058 Puits/chargeur simple avec emplacement pour batterie supplémentaire



• 94A150059 Puits/chargeur simple Ethernet/USB-RS-232 avec emplacement pour batterie supplémentaire



• 94A150060 Puits 4-emplacements, charge uniquement
• 94A150066 Puits / Chargeur 4 emplacements, Ethernet



• 94A151123 Chargeur Multi-Batteries

L'identification automatique fiabilisée



Check & Secure

Programmes applicatifs dédiés au contrôle et sécurisation de l'identification



Systèmes d'identification

Imprimantes, Etiquetage automatique, Logiciels, Lecture 1D/2D, RFID



Assistance & services

Accompagnement de vos projets et maintenance de vos installations



Étiquettes techniques

Conception et fabrication d'étiquettes, standards et transfert thermique

Fitelec
Production

Check & Secure

www.fitelec.fr



4, rue d'Anjou
76240 Le Mesnil-Esnard
Tel 02 35 804 804
Fax 02 35 804 814